



LED-Aufbauleuchte BUILDUP MOTION & EMERGENCY



Spezifikationen LX-3163-4M

LED-Aufbauleuchte

Bewegungssensor 140°, 5-7m Reichweite
Bereitschafts- (BS) und Dauerschaltung (DS)

Eingangsspannung: AC200-240V
Leistung [W]: 18
Lumen [lm]: 1620
Lichtfarbe [K]: 4000, neutralweiß
Abmessung [mm]: Ø 300 x 40
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 120°
dimmbar: nein
Schutzklasse: IP54

Spezifikationen LX-3163-4E

LED-Aufbauleuchte

Notbeleuchtung: 3h Batterie
Bereitschafts- (BS) und Dauerschaltung (DS)

Eingangsspannung: AC200-240V
Leistung [W]: 18
Lumen [lm]: 1620
Lichtfarbe [K]: 4000, neutralweiß
Abmessung [mm]: Ø 300 x 40
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 120°
dimmbar: nein
Schutzklasse: IP54

Spezifikationen LX-3163-4C

LED-Aufbauleuchte

Bewegungssensor 140°, 5-7m Reichweite
Notbeleuchtung: 3h Batterie
Bereitschafts- (BS) und Dauerschaltung (DS)

Eingangsspannung: AC200-240V
Leistung [W]: 18
Lumen [lm]: 1620
Lichtfarbe [K]: 4000, neutralweiß
Abmessung [mm]: Ø 300 x 40
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 120°
dimmbar: nein
Schutzklasse: IP54