



## LED-Downlight SLIMBASE





## Artikelnummer rund:

LX-4735-RW LX-4735-RS LX-4735-RG



schwarz edelstahl gebürstet

## Artikelnummer eckig:

LX-4735-EW LX-4735-ES LX-4735-EG



weiß schwarz edelstahl gebürstet

## Spezifikationen

Leuchtenart: LED-Downlight inkl. Treiber

Leistung: 6 W

Eingangsspannung: AC 200-240 V / 50/60 Hz

Lichtfarbe einstellbar: 2700 K 3000 K 4000 K Lumen: 490 Im 530lm 530 lm

Ra: CRI>90 Abstrahlwinkel: 40°

Abmessung: Basismodul: Ø 66 x 31 mm

> mit Blende: Ø 82 x 34 mm rund / 82 x 82 x 34 mm eckig

Treiber Version A: 120x38x25mm (LxBxH) Treiber Version B: 61x38x20mm (LxBxH) 2-teilig

Cutout: Ø 68-70 mm

dimmbar: ja Phasendim, optional DALI

schwenkbar:

IP20 / IP65 (nur Front) / IK07 Schutzklasse:

geeignet für Verbau in Isolierung

PF: 0.9

Lebensdauer: ca. 50.000 h Einsatztemperatur: -20°C bis +45°C

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



